

CONFIRMACION DE PEDIDO

PARQUET

..... de ..... de 19.....

**MARTINO, S. A.**

Rambla Cataluña, 104, 1.º

BARCELONA - 8

Señores:

Rogamos tomen nota de nuestra aceptación a su  
Presupuesto n.º 340-P de fecha 12-9-68,  
de acuerdo con sus condiciones generales de venta y  
las especiales que figuran en el mismo.

Muy atentamente

*Firma y sello*

# MARTINO S.A.

## PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Rbla. Cataluña, 104 • Teléf. \*215 14 24 • BARCELONA-8

am.  
Barcelona, 12 de septiembre de 1967

SOCIEDAD GRAN TEATRO DEL LICEO  
San Pablo, 1 bis  
BARCELONA

A la atención del Sr. Pedro Puertolas

OBRA:

PRESUPUESTO n.º 340-P

CANTIDAD	Unidad	C L A S E	Precio unitario	PESETAS
75	m2	aproximadamente de PARQUETNOU, incluida su colocación, acuchillado y polikanizado.  En madera de Roble.  En madera de Fresno.  -----  Operación a efectuar de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta.  FORMA DE PAGO: A convenir.  <u>NOTA:</u> Se supone que la superficie sobre la que debe colocarse el par quet deben dejarla totalmente lim pia, reuniendo las condiciones que se adjuntan.  =====	365,--  340,--	27.375,--  25.500,--

**\* solo con PARQUETNOU podrá dar a su hogar la categoría y el realce que merece \*\*\*\*\***

---

**¡Sin problemas de albañilería, renovará el suelo de su hogar!**

---

**PARQUETNOU** se coloca por nuestro equipo técnico, tanto en pisos en construcción como sobre mosaico o pavimento análogo.

**PARQUETNOU** ahorra trabajo de limpieza (no precisa encerarlo). El barniz que se aplica es de larga duración y su limpieza se consigue con un paño seco o ligeramente humedecido.

**PARQUETNOU** se fabrica con maderas de gran calidad, rigurosamente seleccionadas curadas y tratadas adecuadamente.

**PARQUETNOU** se instala con el modernísimo sistema de "malla termoplástica" con el fin de conseguir un mejor control de humedad, mayor rapidez de colocación, máxima selección de la madera y mayor garantía de calidad.

---

También Vd. puede disponer del confort y prestigio que supone el parquet.

**Consúltenos sin compromiso.**

---

**PARQUETNOU**  
**MARTINO S.A.**

*la nobleza del parquet*

**MARTINO S.A.**  
**PARQUETNOU**

Rambla Catalunya, 104  
Teléfono 215 14 24  
Barcelona-8

# descubra

**un nuevo confort en su hogar**

## NORMAS PARA LA COLOCACION CORRECTA DEL PARQUET DE MADERA "PARQUETNOU"

Para obtener el máximo resultado y una perfecta adherencia de PARQUETNOU, es necesario observar las siguientes instrucciones:

PARQUETNOU se colocará una vez se hayan terminado en la obra los siguientes trabajos: pintura, colocación de vidrios, instalación de radiadores, albañilería y embaldosado de habitaciones contiguas.

Para proceder a la colocación de PARQUETNOU sobre solera de mortero, es indispensable que el forjado sobre el que se efectuará la solera esté limpio de restos de yeso, polvo, etc. y perfectamente nivelado.

Dicha solera se formará con una proporción de 3 partes de arena de río, de granulometría 2 al 7, por una de cemento, deberá tener un espesor mínimo de 3 cms. en toda su extensión, y su superficie ha de ser perfectamente horizontal y lisa.

Para obtener esta terminación debe pasarse la llana sobre dicha capa aún fresca, pero SIN EXTENDER POLVO DE CEMENTO ALGUNO, regándose durante 2 ó 3 días después de hecha, con objeto de conseguir una resistencia no inferior a 250 Kgs/cm.<sup>2</sup>

En los casos en que dicho mortero deba cubrir un espesor superior a los 3 cms., la parte inferior del mismo, es decir, entre forjado y mortero, podrá hacerse un relleno con mortero de 150 Kgs/cm.<sup>2</sup> con arena de río. Este submortero no deberá hacerse en ningún caso sin dosificación de cemento.

Esta solera deberá quedar 8 mm. por debajo del nivel que ha de tener el pavimento una vez terminado.

Antes de proceder a la colocación de PARQUETNOU la solera deberá estar totalmente fraguada y seca. El período de secado debe ser como mínimo de 3 semanas, tiempo que aumentará proporcionalmente en clima de humedad.

Llegado el momento de la colocación, la parte superior de la solera debe presentar las siguientes características:

- 1.º Absoluta dureza.
- 2.º Perfecta limpieza, tanto de polvo, como de yeso, restos de pintura y otros cuerpos extraños. En algunos casos se pasará un cepillo de raíces para limpiar cualquier suciedad.
- 3.º Humedad no superior al 10%, incluso profundizando el mortero.
- 4.º Para eliminar el polvillo que sueltan continuamente algunos morteros, puede echarse serrín húmedo sobre el mismo, barriendo después perfectamente y de esta forma al barrer el serrín absorberá dicho polvo, volviendo nuevamente a barrer y haciendo desaparecer los restos del serrín.
- 5.º En ningún caso debe regarse el mortero durante el período de secado citado anteriormente, ni después de ser instalado el parquet.

PARQUETNOU puede colocarse también sobre baldosa hidráulica (mosaico) o cualquier pavimento análogo, sin necesidad de efectuar obra alguna, únicamente asegurarse que esté libre de ceras, grasas, pinturas u otras sustancias que impidan un trabajo correcto al adhesivo. Debe comprobarse que todas las piezas estén debidamente fijas y al mismo nivel y en caso de que falte alguna parte de baldosa deberá rellenarse con mortero de cemento a la proporción indicada de 3x1.

Es imprescindible atenerse a estas instrucciones, pero, no obstante, la colocación no empezará hasta que nuestros técnicos hayan prestado su conformidad al estado del subpavimento.

**PARQUETNOU**  
**MARTINO S.A.**